

Serie 700 ND GASHERDE

- für alle Töpfe und Pfannen geeignet. Kann mit Erdgas oder mit Flüssiggas betrieben werden
- wahlweise mit Elektro- Gas oder Umluftbackofen
- innovative Technologie auf dem aktuellen Stand der Technik
- für kleine, mittlere und große Betriebe geeignet



GAS



Elektro

INOX

Edelstahl



aus eigener
Fertigung

INTUITIVE BEDIENUNG

MODERNES DESIGN

KONTRASTREICHE MARKIERUNGEN UND KLARES SCHRIFTBILD

BRENNERLEISTUNG AUF UNTERSTER STUFE ENTSPRICHT CA. 20% DER ANGEgebenEN MAXIMALLEISTUNG

MANUELLE LÜFTUNGSKLAPPE FÜR DEN BACKOFEN UM WRASEN ABZIEHEN ZU LASSEN*

BACKOFEN MIT TÜR AUS SICHERHEITSGLAS

BACKOFEN BELEUCHTET*

WAHLWEISE MIT ELEKTRO- GAS ODER UMLUFTBACKOFEN



GASHERD 4 BRENNER MIT BACKOFEN



Statischer Elektrobackofen mit manuellen Wrasenabzug

- drei Betriebsarten:
- Ober- und Unterhitze
 - Oberhitze
 - Unterhitze



Elektrischer Umluftbackofen

- drei Betriebsarten:
- Ober- und Unterhitze mit Umluft
 - Ober- und Unterhitze
 - Oberhitze



Statischer Gasbackofen



Ergonomisch geformter Backofengriff



frontseitige Bedienung der Lüftungsklappe*



intuitive Bedienelemente

- neues Design
- ergonomische Knebel
- Lasergraviertes Bedienfeld
- Kontrollleuchten für Temperatur und Stromversorgung
- Sicherheitsthermostat über Frontblende bedienbar
- Neutralschrank mit Tür
- Brennerleistung: 3,5 kW, 5 kW, 7 kW (Doppelkranzbrenner) und 9 kW (Doppelkranzbrenner)
- Brennerleistung auf unterster Stufe entspricht ca. 20% der angegebenen Maximalleistung
- abnehmbare Auffangschale unter den Brennern kann in der Spülmaschine gereinigt werden
- mit Gusseisenauflage
- Pilotflamme
- vertiefte Auffangwanne
- verglaste Ofentür
- Maße des Backofens für GN 1/1 und 600x400: 660x445x285 mm (BxTxH)
- Maße des Backofens für GN 2/1: 660x545x285 mm (BxTxH)
- drei Einschübe
- manuelle Lüftungsklappe für den Backofen um Wrasen abziehen zu lassen*
- Backofen beleuchtet*
- Höhenverstellbare FüÙe (45 mm)

Artikelnr.	Ausführung	Ø mm	B mm	T mm	H mm	P kW (Herd/Ofen)	U (Herd/Ofen)	Backofen	Preis (€) Nettopreis
SL33413SE	4-Brenner (3,5+2x5+7)	-	800	700	850	20,5 / 6	G20	statisch GN 2/1	3145,00
SL33423SE	4-Brenner (3,5+5+2x7)	-	800	700	850	22,5 / 6	G20	statisch GN 2/1	3145,00
SL33433SE	4-Brenner (2x5+2x7)	-	800	700	850	24,0 / 6	G20	statisch GN 2/1	3145,00
SL33412SE	4-Brenner (3,5+2x5+7)	-	800	700	850	20,5 / 7	G20 / 400	Umluft GN 1/1	3282,00
SL33422SE	4-Brenner (3,5+5+2x7)	-	800	700	850	22,5 / 7	G20 / 400	Umluft GN 1/1	3282,00
SL33432SE	4-Brenner (2x5+2x7)	-	800	700	850	24,0 / 7	G20 / 400	Umluft GN 1/1	3282,00
SL33411SE	4-Brenner (3,5+2x5+7)	-	800	700	850	20,5 / 7	G20 / 400	statisch GN 2/1	3190,00
SL33421SE	4-Brenner (3,5+5+2x7)	-	800	700	850	22,5 / 7	G20 / 400	statisch GN 2/1	3190,00
SL33431SE	4-Brenner (2x5+2x7)	-	800	700	850	24,0 / 7	G20 / 400	statisch GN 2/1	3190,00
SL249964	Rost für Backofen 600x400 mm	-	600	400	-	-	-	-	41,00
SL249911	Rost für Backofen GN 2/1	-	650	530	-	-	-	-	37,90
SL2401200	Reduzierstern	-	200	200	-	-	-	-	10,90
SL2401200	Wokaufsatz	225	-	-	35	-	-	-	10,90

*nur bei Elektroöfen

Serie 700 ND GASHERDE

- für alle Töpfe und Pfannen geeignet. Kann mit Erdgas oder mit Flüssiggas betrieben werden
- wahlweise mit Elektro- Gas oder Umluftbackofen
- innovative Technologie auf dem aktuellen Stand der Technik
- für kleine, mittlere und große Betriebe geeignet



GAS



Elektro

INOX

Edelstahl



aus eigener
Fertigung

INTUITIVE BEDIENUNG

MODERNES DESIGN

**KONTRASTREICHE MARKIERUNGEN
UND KLARES SCHRIFTBILD**

**BRENNERLEISTUNG AUF
UNTERSTER STUFE ENTSpricht
CA. 20% DER ANGEgebenEN
MAXIMALLEISTUNG**

**MANUELLE LÜFTUNGSKLAPPE
FÜR DEN BACKOFEN UM
WRASEN ABZIEHEN ZU
LASSEN***

**BACKOFEN MIT TÜR AUS
SICHERHEITSGLAS**

BACKOFEN BELEUCHTET*

**WAHLWEISE MIT ELEKTRO- GAS
ODER UMLUFTBACKOFEN**

